

GEALAN-FUTURA®

TOP U_f -ÉRTEK
bevizsgált
0,89
 W/m^2K
SZÍNES MAGAS TOKKAL



- + Hőszigetelő
- + Flexibilis
- + Tömített
- + Innovatív
- + Desing orientált
- + RAL-bevizsgált

a jövő
ablaka



S 9000

S 9000

A GEALAN-FUTURA® a 82,5 mm beépítési mélységű S 9000-es kombirendszer fénypontja és alkalmas az ift-Irányvonal WA-15/2 szerinti passzívház alkalmasságú ablakok gyártására egyetemesen színesben is.

STV®

Statikai – száraz – üvegezés

STV® integrált

A GEALAN-FUTURA® -nál is használhatja az innovatív RAL-tanúsítványú üvegragasztásos GEALAN STV® (Statikai-száraz-üvegezés) eljárást. Az STV® -el és a standard merevítésekkel egészen 2,40 m-ig lehetségesek a szárnyméretek.

IKD®

Intenzív - mag - szigetelés

IKD® integrált

A habtechnológia IKD® (Intenzív - mag - szigetelés) célzott alkalmazásával a színes ablakoknál is kiemelkedő hőszigetelő értékek érhetőek el.

acrylcolor

Egyedülálló, színes felület

Flexibilis

A legjobb hőszigetelő tulajdonságok ellenére sem kell a GEALAN-FUTURA® esetében bármiről is lemondanunk, hiszen a profilkombináció mind dekorfóliákkal vagy alurátétlemezekkel és a jövőben az egyedülálló acrylcolor-felülettel is szállítható.

GEALAN-FUTURA® – A passzívházalkalmasságú ablak színesben is

- + Igazolt ift-passzívházalkalmasság
- + STV® -el és a standard merevítésekkel egészen 2,40 m-ig lehetségesek a szárnyméretek.
- + RC 2 –es betörésvédelemmel
- + Új építéshez és felújításhoz
- + A legújabb RAL-GZ 716-os norma szerint bevizsgált
- + Az S 9000-es rendszerplatformba integrált, az S 9000 ütköző – és középtömítéssel kapható.

Több információ: www.gealan.de